

TL-7450UCL

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC06

FHC3312

FVC07CLB

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	内部 SYNC 動作	露光時間は変更不可
ランダムトリガ入力	外部 SYNC 動作	露光期間はソフトウェア設定 (ライン周期)

各モード共通の設定

カメラの設定はカメラリンク I/F を介したハイパーターミナル等による RS232C 通信にて行います。

ハイパーターミナルによる設定方法は、竹中システム機器株式会社様の

「ラインセンサ仕様書 型式 TL-7450UCL」を参照してください。

コマンド	設定項目	説明
ctrl	Ctrl設定	「1:シリアル通信有効」に設定
expc	露光制御設定	「0:ライン周期モード」に設定

取り込みモードに依存する設定

○ ノーマル入力の場合

コマンド	設定項目	説明
sync	Sync設定	「2:Internal Sync」に設定

○ トリガ入力の場合

コマンド	設定項目	説明
sync	Sync設定	「1:Ext Sync」に設定

その他デフォルトで使用可能です。

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、竹中システム機器株式会社様より提供される取扱説明書

「ラインセンサ仕様書 型式 TL-7450UCL」を参照してください。